S. I. C. O.
SOCIÉTÉ INDUSTRIELLE DE CONDITIONNEMENT OPTIMISÉ
S.A. AU CAPITAL DE 1.768.000 Euros - 11.597.319, 76 Frs Français
Administration-Correspondance : BP 16 - 38341 VOREPPE CEDEX
Tél. 04 76 50 85 50 - Télécopie : 04 76 50 85 67
Production : SAINT-ÉGRÈVE
Tél. 04 76 75 30 45 - Télécopie : 04 76 75 84 23

DÉPARTEMENT
CONDITIONNEMENT

CONDITIONNEMENT A FAÇON
des gammes suivantes :
Produits cosmétiques et
de parfumerie
Produits d'entretien
Produits industriels
Produits parapharmaceutiques

SOUS FORME DE :
AÉROSOL,
BERLINGOT,
DOSE,
TUBE,
AMPOULE,
FLACON,
TONNELET, FUT
VRAC.

R.C. GRENOBLE 57 B 150
C.C.P. GRENOBLE 48946 K
SIRET 697 320 539 00045
APE 748 D
N° TVA CEE : FR 71 697 320 539

Première Edition : 19/06/2014
Révision des données :
Indice :

FICHE TECHNIQUE

I.NOM / REF.: INSECTICIDE SPECIAL PRO GUEPES FRELONS / 01EL12-65

Vernis insecticide rémanent et à effet choc pour les professionnels.
Agit par contact/effet choc et par ingestion/effet répulsif.

II. CARACTERISTIQUES :

Insecticide surpuissant de traitement curatif et préventif.
Piège et élimine tous les insectes : fourmis, cafards, blattes, araignées, punaises, puces, poux, mouches, moustiques, guêpes…

Prévu pour protéger les divers locaux et l'habitat pendant au moins 6 mois à l'extérieur et 12 mois à l'intérieur. Il permet de traiter les lieux de passage et les cachettes où se reproduisent et pondent les insectes indésirables et d'obtenir ainsi leur destruction radicale. Par la présence d'une résine spécifique, il est doté d'une grande résistance aux nettoyages. Egalement prévu pour le traitement des nids de guêpes et frelons.

Composition Biocide TP18 :
Deltaméthrine : 0,104 %, Tétraméthrine : 0,092 %

III. MODE D'EMPLOI :

Protection intérieure : Appliquer directement en bande d'environ 5 cm de large le long des plinthes, des tuyauteries, des boiseries et traiter toutes les cachettes : fissures, orifices d'aération, dessous des placards, radiateurs (type chauffage central), dessous des réfrigérateurs (hors tension), des cuisinières (hors tension), derrière les meubles… Il sèche rapidement et laisse en surface un film qui va piéger les insectes et adhère sur tous matériaux : bois, fer, ciment, plastique…

Protection extérieure : Appliquer directement en bande d'environ 5 cm de large autour des locaux (bâtiments, locaux collectifs ou de stockage, usines….), des portes et fenêtres extérieures et sur tous lieux de passage des insectes.

Peut être utilisé avec un pulvérisateur. Ne pas laisser stagner le produit dans le vaporisateur. Après utilisation, rincer à l'eau le flacon et la gâchette. Ne pas appliquer sur un appareil électrique sous tension, sur les vitres, les tissus. En cas de doute sur la réaction du support à traiter, réaliser un essai préalable sur une petite partie discrète.

Selon nature et porosité du support et la présence plus ou moins importante d'insectes : 1 litre pour 10 à 20m² en traitement de choc. 1 à 1,5 litre pour 30 m² en traitement général pour rampants. 0,5 à 1 litre pour 30 m² en traitement général pour volants.

IV. CLASSEMENT FORMULE :

Consulter la Fiche de Données de Sécurité disponible sur simple demande.

Rédacteur : V. BOURDAT

VERIFICATION		
SERVICE	**DATE**	**VISA**
LABO R&D	*21/11/11*	*VB*